

## オプション仕様

【製品仕様】 水分センサ 3m ケーブル TMC-3301	
大きさ	高さ 3.5 × 幅 18 × 奥行 115 (mm)
ケーブルの長さ	3 m
温度測定範囲	-9 ~ 60°C
使用環境温度	0 ~ 50°C

【製品仕様】 水分センサ 10m ケーブル TMC-3111	
大きさ	高さ 3.5 × 幅 18 × 奥行 115 (mm)
ケーブルの長さ	10 m
温度測定範囲	-9 ~ 60°C
使用環境温度	0 ~ 50°C

【製品仕様】 にじみ出るホースセット SWH-1501	
セット内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・にじみ出るホース 15m: 1 本</li> <li>・ソケット: 2 個 (内径 12mm ~ 15mm/ 外径 20mm までのホースに対応)</li> </ul>
水量	にじみ出るホース 15m 全体から合計で 「毎分 2.2 リットル」 ※水圧 0.3MPa(3kgf/cm <sup>2</sup> )
散水範囲	ホース周囲からにじみ出ます。水は飛散しません。

15m 長の水がにじみ出てくるホース 1 本と、散水用ホースに接続できるソケット 2 個をセットにした、RTR-310A/TR-310A 向けのオプションです。水が飛ぶことなくホースからにじみ出るため、時間あたりの散水量は多くありませんが、時間をかけてゆっくり水やりをすることができます。生け垣や花壇などでの植物の根元への散水に適しています。

【製品仕様】 ソフトスプリンクラーセット SWS-0501	
セット内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・散水チューブ 10m: 1 本 (外径 7mm/ 内径 4mm)</li> <li>・5 分岐チューブステーション: 1 個 (内径 12mm ~ 15mm/ 外径 20mm までのホースから、外径 7mm/ 内径 4mm のチューブ 1-5 本に分岐可能)</li> <li>・ソフトスプリンクラー: 5 個 (外径 7mm/ 内径 4mm のチューブに対応。水量調整可能。)</li> <li>・T 字分岐: 4 個 (外径 7mm/ 内径 4mm のチューブに対応)</li> <li>・ソケット: 2 個 (内径 12mm ~ 15mm/ 外径 20mm までのホースに対応)</li> </ul>
水量	ソフトスプリンクラー 1 個につき 「毎分 0 ~ 2.3 リットル (水量調整による)」 ※水圧 0.3MPa(3kgf/cm <sup>2</sup> ) で 2m の散水チューブに接続している場合
散水範囲	スプリンクラーの周囲、半径 0 ~ 130cm まで
散水範囲について	ホース周囲からにじみ出ます。水は飛散しません。

10m の散水チューブ 1 本、5 分岐チューブステーション 1 個、ソフトスプリンクラー 5 個、散水チューブ用の T 字分岐 4 個、そして散水用ホースに接続できるソケット 2 個をセットにした、RTR-310A/TR-310A 向けのオプションです。1-5 カ所に分岐して、少量の水やりを行うことができます。スプリンクラーごとに水量調整が可能で、鉢植えなどへの散水に最適なセットです。

【製品仕様】 ソフトスプリンクラーセット SWC-0301	
セット内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三つ又分岐: 1 個</li> <li>・ソケット: 2 個 (内径 12mm ~ 15mm/ 外径 20mm までのホースに対応)</li> </ul>

水流を分岐するためのオプションです。「にじみ出るホースセット」や「ソフトスプリンクラーセット」を複数設置したい場合などにご利用下さい。ソケットが 2 個添付されていますので、RTR-310A/TR-310A から分岐まで、散水ホースを接続するのに利用できます。各接続口はソケット(「にじみ出るホースセット」、「ソフトスプリンクラーセット」に付属)での接続に対応しています。