

ワイヤレス (無線通信) データロガー

RTR-500 シリーズ データロガー 機能と仕様

測定項目

温度, 湿度, 照度, UV, CO2, 電圧,
4-20mA, 接点, パルス数, 電力量

データ収集

専用データ収集機
との無線通信

RTR-500 シリーズは、温度・湿度をはじめとする多様な測定項目を計測・記録するデータロガー（子機）と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成されています。

製品型番	測定項目	測定範囲	備考
RTR-501 / 501L	温度1ch(センサ内蔵)	-40～ 80℃ 校正対象	応答性が緩やか 高い防水・防塵性能
RTR-502 / 502L	温度1ch	-60～ 155℃ 校正対象	応答性の高い外付けセンサ付属 豊富なオプションセンサ・生活防水
RTR-503 / 503L	温度 / 湿度 各1ch	0～55℃ / 10～95%RH 校正対象	温度と湿度を測定
RTR-507S / 507SL	高精度温度 / 湿度 各1ch	-25～70℃ / 0～99%RH 校正対象	温度と湿度を高精度測定
RTR-505-TC / 505-TCL	温度1ch(熱電対)	-199～1700℃	熱電対 K, J, T, Sタイプに対応
RTR-505-PT / 505-PTL	温度1ch(Pt100 / Pt1000)	-199～600℃ 校正対象	3線式/4線式のセンサに対応 広範囲温度を高精度で測定
RTR-505-V / 505-VL	電圧1ch	DC 0～22 V (最小分解能0.1mV)	プレヒート機能/スケール変換機能
RTR-505-mA / 505-mAL	4-20mA 1ch	0～ 20 mA	40 mAまで動作可能/ スケール変換機能
RTR-505-P / 505-PL	パルス数1ch	パルス数: 0～61439 入力信号: 接点入力/電圧入力	専用モジュールPMP-3200(別売)でデ マンド監視/スケール変換機能

※Lタイプは大容量バッテリーパックを付属しています。通常タイプの電池寿命に比べて約4倍長持ちします。

製品型番	測定項目	通常タイプの測定範囲	Sタイプの測定範囲	備考
RTR-574 / 574-S	照度 / 紫外線強度 / 温度 / 湿度 各1ch	0～130,000 lx 0～30 mW/cm2 0～55℃ / 10～95%RH 校正対象	0～130,000 lx 0～30 mW/cm2 -30～80℃ / 0～99%RH 校正対象	記録中の積算照度 / 積算紫外線量 を表示可能 月明かり程度の薄暗い照度変化も 検知
RTR-576 / 576-S	CO2濃度 / 温度 / 湿度 各1ch	0～9,999 ppm 0～55℃ / 10～95%RH 校正対象	0～9,999 ppm -30～80℃ / 0～99%RH 校正対象	生活環境のCO2濃度測定に。 オートキャリブレーション機能

親機との無線通信によるデータ吸い上げ

RTR-500シリーズのデータロガーは子機のため、専用の収集機（親機）が必須。



収集したデータはUSB、Eメール送信、FTP送信など多彩な方法でパソコンに取り込めます。また、現在値のモニタリング・異常時の警報メール送信など自動監視も可能で、用途に合わせたデータ管理システムを構築できます。

※親機は測定環境、規模によってお選びください。

Sタイプで高精度、広範囲の温湿度測定

(RTR-507S / 507SL / 574-S / 576-S)

Sタイプの付属センサは±2.5%RHの高精度測定を実現。
測定範囲は温度-25～70℃、湿度0～99%RH。

この製品は日本での電波法に準じております。無線通信機能は国外ではお使いになれません。

RTR-501 / 502 / 503 / 507 温度・湿度ワイヤレスデータロガー

	RTR-501 / 501L	RTR-502 / 502L	RTR-503 / 503L		RTR-507S / 507SL	
測定チャンネル	温度 1ch (内蔵)	温度 1ch (外付け)	温度 1ch 湿度 1ch (外付け)		温度 1ch 湿度 1ch (外付け / 高精度タイプ)	
センサ	サーミスタ内蔵	サーミスタ	サーミスタ	高分子膜抵抗式	サーミスタ	高分子膜抵抗式
測定範囲	-40~80℃	-60~155℃	0~55℃	10~95 %RH	-25~70℃	0~99 %RH (*1)
精度	平均±0.5℃	平均±0.3℃ at -20~80℃ 平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃ 平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃	平均±0.3℃	±5 %RH at 25℃, 50 %RH	±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ at それ以外	±2.5 %RH at 15~35℃, 30~80 %RH
測定分解能	0.1℃	0.1℃	0.1℃	1 %RH	0.1℃	0.1 %RH
応答性	熱時定数: 約15分 Lタイプ 約25分 90%応答: 約35分 Lタイプ 約47分	熱時定数: 空気中約30秒 攪拌水中約4秒 90%応答: 空気中約80秒 攪拌水中約7秒	90%応答: 約7分		90%応答: 約7分	
データ記録容量	16,000 個	16,000 個	8,000 個 x 2ch		8,000 個 x 2ch	
記録間隔	1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り					
記録モード (*2)	エンドレス: 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録 ワンタイム: 記録容量がいっぱいになると記録を停止					
液晶表示	測定値 (2ch以上は交互表示), 電池寿命警告, その他					
通信インターフェース	特定小電力無線通信: ARIB STD-T67 周波数429 MHz帯, RFパワー10 mW 光通信					
無線通信距離	約150 m 見通しの良い直線において					
電源	リチウム電池 LS14250 (*3) x 1 Lタイプ: リチウム電池 LS26500 x 1 (*4) 外部電源アダプタ RTR-500A2 (RTR-501/501Lを除く) x 1 (*5)					
電池寿命 (*5)	約10ヶ月 Lタイプ 約4年					
本体寸法	H 62 mm x W 47 mm x D 19 mm Lタイプ H 62 mm x W 47 mm x D 46.5 mm アンテナ長 24 mm					
本体質量	約50 g Lタイプ 約65 g					
本体動作環境	-40~80℃ 無線通信時 -30~80℃				-40~80℃ 無線通信時 -10~80℃ (*6)	
防水性能	IP67 防浸形	IP64 (*7) 防まつ形 生活防水	IP64 (*7) 防まつ形, 生活防水		IP64 (*7) 防まつ形, 生活防水	
付属品	-		温度センサ TR-5106	温湿度センサ TR-3310 (*8)	高精度温湿度センサ SHB-3101 (*8)	
データ収集機	RTR-500C, RTR-500NW/500AW, RTR-500MBS-A, RTR-500DC その他 (*9)				RTR-500C, RTR-500NW/500AW, RTR-500MBS-A, RTR-500DC	

*1: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなる場合があります。また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。

*2: 使用するソフトウェアがRTR-500W for Windows, またはRTR-500MBS for Windows, の場合はエンドレスのみです。

*3: 付属のリチウム電池 LS14250は市販されていません。交換には低温電池セット TR-00P2をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0~60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。

*4: Lタイプ付属のリチウム電池 LS26500は市販されていません。交換にはオプションのRTR-05B2をお求めください。

*5: 周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。

*6: -10℃以下でも無線通信はできますが、測定値に影響がでる場合があります。

*7: センサを接続した状態の防水性能です。

*8: 温湿度センサには防水性能はありません

*9: 旧機種 (RTR-5シリーズ) の親機を使用できます。互換性および仕様については弊社Webサイト (製品 > RTR-500シリーズ 製品概要) をあらかじめ確認してください。

上記仕様は予告なく変更することがあります。

RTR-505 熱電対・Pt100・電圧・4-20mA・パルス ワイヤレスデータロガー

	RTR-505-TC/ 505-TCL	RTR-505-Pt/ 505-PtL	RTR-505-V / 505-VL	RTR-505-mA/ 505-mAL	RTR-505-P/ 505-PL
測定チャンネル	温度 1ch	温度 1ch	電圧 1ch	4-20 mA 1ch	パルス数 1ch
センサ	熱電対 K, J, T, S タイプ	Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 (*1)	-	-	-
測定範囲	K -199 ~ 1370 °C J -199 ~ 1200 °C T -199 ~ 400 °C S -50 ~ 1760 °C	-199~600°C	0~22 V	0~20 mA 40 mAまで動作可能	
精度 (*2)	熱電対測定精度: K, J, T ±(0.3°C + 読み値の 0.3%) S ±(1 °C + 読み値の0.3 %) 冷接点補償精度: ±0.3°C at 入力モジュール環境 温度 10~40°C ±0.5°C at 上記以外の入力モジュ ール環境温度	±(0.3°C + 読み値の 0.3%) at 入力モジュール環境 温度 10~40°C ±(0.5°C + 読み値の 0.3%) at 上記以外の入力モジュ ール環境温度	±(0.5 mV + 読み値の 0.3%) at 入力モジュール環境 温度 10~40°C ±(1 mV + 読み値の0.5 %) at 上記以外の入力モジュ ール環境温度	±(0.05 mA + 読み値の 0.3%) at 入力モジュール環境 温度 10~40°C ±(0.1mA + 読み値の 0.3%) at 上記以外の入力モジュ ール環境温度	入力信号 無電圧接点入力 電圧入力0~27V 検出電圧 Lo 0.5 V以下 Hi 2.5 V以上 入カインピーダンス 約100kΩプルアップ チャタリングフィルタ ON 15 Hz以下 OFF 3.5 kHz以下 カウント可能最大数 61,439/記録間隔
測定分解能	K, J, T 0.1°C S 約0.2°C	0.1°C	400 mV まで 0.1 mV 800 mV まで 0.2 mV 999 mV まで 0.4 mV 3.2 V まで 1 mV 6.5 V まで 2 mV 9.999V まで 4 mV 22 V まで 10mV	0.01 mA	
データ記録容量	16,000 個				
記録間隔	1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の 15通り				
記録モード (*3)	エンドレス:記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録 ワンタイム:記録容量がいっぱいになると記録を停止				
液晶表示	測定値, 電池寿命警告, その他				
通信インター フェース	特定小電力無線通信: ARIB STD-T67 周波数 429 MHz帯, RFパワー10 mW 光通信				
無線通信距離	約150 m 見通しの良い直線において				
電源	リチウム電池 LS14250 (*4) x 1 Lタイプ: リチウム電池 LS26500 x 1 (*5) 外部電源アダプタ RTR-500A2 x 1				
電池寿命 (*6)	約10ヶ月 Lタイプ 約4年				
本体寸法	H 62 mm x W 47 mm x D 19 mm Lタイプ H 62 mm x W 47 mm x D 46.5 mm アンテナ長 24 mm				
本体質量	約50 g Lタイプ 約65 g				
本体動作環境	-40~80°C 無線通信時-30~80°C				
防水性能 (*7)	IP64 防まつ形, 生活防水				
付属品	入力モジュール TCM-3010	入力モジュール PTM-3010	入力モジュール VIM-3010	入力モジュール AIM-3010	入カケーブル PIC-3150
	リチウム電池 LS14250 または LS26500, ストラップ(Lタイプ除く), 保証書付取扱説明書一式				
データ収集機	RTR-500C, RTR-500NW/500AW, RTR-500MBS-A, RTR-500DC				

*1: 4線式センサの場合、1本は未接続で使用します。

*2: RTR-505-TCおよびRTR-505-Ptの精度はセンサの誤差を含みません。

*3: 使用するソフトウェアがRTR-500W for Windows, またはRTR-500MBS for Windowsの場合はエンドレスのみです。

*4: 付属のリチウム電池 LS14250は市販されていません。交換には低温電池セット TR-00P2をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0~60°C、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。

*5: Lタイプ付属のリチウム電池 LS26500は市販されていません。交換にはオプションのRTR-05B2をお求めください。

*6: 周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。

*7: 入力モジュール/入カケーブルを接続した状態の防水性能です。入力モジュール/入カケーブルには防水性能はありません。

上記仕様は予告なく変更することがあります。

RTR-574 / 574-S 照度・紫外線・温度・湿度 ワイヤレスデータロガー

	RTR-574		RTR-574-S	
照度紫外線センサ (外付け)				
測定チャンネル	照度: 1ch 紫外線強度: 1ch			
センサ	ISA-3151			
測定範囲	照度: 0 ~ 130 klx 紫外線強度: 0 ~ 30 mW/cm ²			
積算値表示範囲	照度: 0 ~ 90 Mlxh 紫外線強度: 0 ~ 62 W/cm ² h			
精度	照度 10 lx ~ 100 klx: ±5% at 25°C, 50 %RH 紫外線強度 0.1 ~ 30 mW/cm ² : ±5% at 25°C, 50 %RH (*1)			
分光感度	照度: JIS一般型A級相当 紫外線強度: 260 ~ 400 nm UVA / UVB			
測定分解能	照度: 最小0.01 lx 紫外線強度: 最小0.001 mW/cm ²			
応答性	90%応答 3秒 (記録間隔が1秒の場合) または6秒(その他の記録間隔)			
温湿度センサ (外付け)				
測定チャンネル	温度 1ch	湿度 1ch	温度 1ch	湿度 1ch
センサ	THA-3151		SHA-3151 高精度タイプ	
	サーミスタ	高分子膜抵抗式	サーミスタ	高分子膜抵抗式
測定範囲	0 ~ 55°C	10 ~ 95 %RH	-25 ~ 70°C	0 ~ 99 %RH (*2)
精度	±0.5°C	±5%RH at 25°C, 50%RH	±0.3°C at 10 ~ 40°C ±0.5°C at それ以外	±2.5 %RH at 15 ~ 35°C, 30 ~ 80 %RH
測定分解能	0.1°C	1 %RH	0.1°C	0.1%RH
応答性	90%応答: 約7分		90%応答: 約7分	
データ記録容量	8,000個 x 4ch			
記録間隔	1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り			
記録モード (*3)	エンドレス: 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録 ワンタイム: 記録容量がいっぱいになると記録を停止			
液晶表示	測定値, 積算照度, 積算紫外線量, 電池寿命警告, その他			
通信インターフェース	特定小電力無線通信: ARIB STD-T67 周波数429MHz帯, RFパワー 10mW USB通信 シリアル通信: RS-232C (*4)			
無線通信距離	約150 m 見通しの良い直線において			
電源	単3アルカリ電池 USBバスパワー			
電池寿命 (*5)	約4 ヶ月			
本体寸法	H 55 mm x W 78 mm x D 18 mm アンテナ長 60 mm			
本体質量	約45 g			
本体動作環境	温度 -10 ~ 60°C 湿度 90 %RH 以下 結露しないこと			
付属品	照度紫外線センサ ISA-3151 温湿度センサ THA-3151		照度紫外線センサ ISA-3151 高精度温湿度センサ SHA-3151	
	単3アルカリ電池 LR6, USB Mini-B 通信ケーブル US-15C, 保証書付取扱説明書一式			
データ収集機	RTR-500C, RTR-500NW/500AW, RTR-500MBS-A, RTR-500DC			

*1: 当社校正光源における校正基準器に対する値です。

*2: 60°C以上の環境では湿度の経年変化が大きくなる場合があります。また、-20°C以下の環境では湿度の測定はできません。

*3: 使用するソフトウェアがRTR-500W for Windows, またはRTR-500MBS for Windowsの場合はエンドレスのみです。

*4: データコレクタ RTR-500DCとの通信用です。オプションのシリアル通信ケーブルTR-6C10が必要です。

*5: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。本説明は新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。

上記仕様は予告なく変更することがあります。

RTR-500 シリーズ CO₂・温度・湿度 ワイヤレスデータロガー

	RTR-576		RTR-576-S	
	CO₂ センサ (内蔵)			
測定チャンネル	CO ₂ 濃度 1ch			
センサ	NDIR方式			
測定範囲	0~9,999 ppm			
精度	±50 ppm±読み値の5 % at 5,000 ppm以下 (*1)			
測定分解能	最小 1 ppm			
応答性	90%応答 約1分			
	温湿度センサ (外付け)			
測定チャンネル	温度 1ch	湿度 1ch	温度 1ch	湿度 1ch
センサ	THA-3001		SHA-3151 高精度タイプ	
	サーミスタ	高分子膜抵抗式	サーミスタ	高分子膜抵抗式
測定範囲	0~55°C	10~95 %RH	-25~70°C	0~99%RH (*2)
精度	±0.5°C	±5 %RH at 25°C, 50%RH	±0.3°C at 10~40°C ±0.5°C at その他	±2.5 %RH at 15~35°C, 30~80 %RH
測定分解能	0.1°C	1 %RH	0.1°C	0.1%RH
応答性	90%応答: 約7分		90%応答: 約7分	
データ記録容量	8,000個 x 3 ch			
記録間隔	1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り			
記録モード (*3)	エンドレス: 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録 ワンタイム: 記録容量がいっぱいになると記録を停止			
液晶表示	測定値, 電池残量, その他			
通信インターフェース	特定小電力無線通信: ARIB STD-T67 周波数 429MHz帯, RFパワー 10mW USB通信 シリアル通信: RS-232C (*4)			
無線通信距離	約150 m 見通しの良い直線において			
外部警報端子 (*5)	出力端子: オープンドレイン出力 OFF 時の電圧DC 30 V 以下, ON 電流0.1 A 以下, ON 抵抗15 Ω			
電源	ACアダプタAD-06A1, 単3アルカリ電池 x 4			
電池寿命 (*6)	約2日間: AC電源なしの場合			
本体寸法	H 96 mm x W 66 mm x D 46 mm アンテナ長 60 mm			
本体質量	約125 g			
本体動作環境	温度 0~45°C 湿度 90 %RH以下 結露しないこと			
付属品	温湿度センサ THA-3001		高精度温湿度センサSHA-3151	
	単3アルカリ電池 LR6 x 4, ACアダプタ AD-06A1, USB Mini-B 通信ケーブル US-15C, 保証書付取扱説明書一式			
データ収集機	RTR-500C, RTR-500NW/500AW, RTR-500MBS-A, RTR-500DC			

1: オートキャリブレーションが正常に動作している場合です。気圧によって誤差が生じるので、気圧が10 hPa下がるとCO₂濃度の測定値も1.6 %下がります。親機付属のソフトウェアから気圧補正することをおすすめします。

*2: 60°C以上の環境では湿度の経年変化が大きくなる場合があります。また、-20°C以下の環境では湿度の測定はできません。

*3: 使用するソフトウェアがRTR-500W for Windows, またはRTR-500MBS for Windowsの場合はエンドレスのみです。

*4: データコレクタ RTR-500DCとの通信用です。オプションのシリアル通信ケーブルTR-6C10が必要です。

*5: 外部警報端子を使用する場合は、適合コネクタ PAP-04V-S (J.S.T社製) を別途用意してください。

*6: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。本説明は、新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。

上記仕様は予告なく変更することがあります。