

【製品仕様】

DoValve DOV-25BT

サイズ	バルブ：高さ 70 × 幅 106 × 奥行き 75 (mm) 制御部：高さ 53 × 幅 120 × 奥行き 85 (mm)	
質量	制御部：約 135g (電池含まず) バルブ部：約 175g	
接続型式	RC ねじこみ式	
口径	25A	
適用流体	水	
適用水圧	0.1 ~ 0.7MPa (1 ~ 7kgf/cm ²)	
適用水流量	1 ~ 100L / 分 ※1	
電源	リチウム電池 (CR123A) 1本	
電池寿命		無線 LAN 機能 OFF
	1日 10回バルブ開閉した場合	約 12ヶ月
	1日 100回バルブ開閉した場合	約 2ヶ月
無線 LAN 機能 ON		無線 LAN 機能 ON
		約 6ヶ月
		約 1.5ヶ月
駆動部寿命	1日 240回の動作で約 5年 (環境により異なります)	
防水性能	制御部：防滴仕様 ※2	
動作環境	温度 0 ~ 50℃ (凍結しないこと)	
液晶表示	散水状態、電池状態、通信状態、散水の残り時間、次回の散水予定時刻、温度測定値 (センサ接続時)	
ボタン操作による設定	バルブ開閉動作	
タイマー設定	設定可能数	最大 20件
	設定内容	曜日・開始時刻・散水時間・散水間隔・温度 (センサ接続時のみ)
	開始時刻	0:00 ~ 23:59 (1分単位)
	散水時間	5秒 ~ 23時間 59分 55秒まで (5秒単位)
記録内容	バルブ開閉履歴 (開閉ペアで 300回分)	
通信インターフェース	Bluetooth® 4.1 (Bluetooth low energy)	
	無線 LAN 通信 規格：IEEE 802.11b/g/n セキュリティ：WEP (64bit/128bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) WPS 2.0: プッシュボタン方式 (アプリから操作) プロトコル：HTTP (クライアント), DHCP, DNS	
アプリケーション	DoValve (Android OS 4.4以降, iOS 9.0以降)	
付属品	保証書付取扱説明書 (本書)、リチウム電池 1本	
オプション品	温度センサ (TSB-1351) センサ延長ケーブル 3m (TR-3C30) ※3 交換用バルブ (DOV-25)、交換用制御部 (DOV-BT)	

※1 適用水流量を超えて使用した場合、故障・動作不良の原因になります。水流量の範囲内でご使用ください

※2 バルブの取付け時に水がかかりそうな場合は、制御部を取り外して作業を行ってください

※3 センサ 1本につき延長ケーブル 3本まで使用できます

外観図と寸法

単位 (mm)

