

【製品仕様】

DoValve DOV-25BT

| | | |
|------------|--|---------------------------------|
| サイズ | バルブ：高さ 70 × 幅 106 × 奥行き 75 (mm) バルブ：高さ 53 × 幅 120 × 奥行き 85 (mm) | |
| 質量 | 本体：約 150g バルブ部：約 175g | |
| 接続型式 | RC ねじこみ式 | |
| 口径 | 25A | |
| 適用流体 | 水 | |
| 適用水圧 | 0.1 ~ 0.7MPa (1 ~ 7kgf/ cm ²) | |
| 適用水流量 | 1 ~ 100L / 分 ※1 | |
| 電源 | リチウム電池 CR123A 1本 | |
| 電池寿命 | 1日 10回の動作で約1年、1日 100回の動作で約2ヶ月 (環境により異なります) | |
| 駆動部寿命 | 1日 240回の動作で約5年 (環境により異なります) | |
| 防水性能 | 制御部：防滴仕様 ※2 | |
| 動作環境 | 温度 0 ~ 50℃ (凍結しないこと) | |
| 液晶表示 | 通信状態、電池残量、バルブ状態、バルブ開の残り時間、次のバルブ開予定時間 | |
| ボタン操作による設定 | バルブ開閉動作 | |
| タイマー設定 | 設定可能数 | 最大 20件 |
| | 設定内容 | 曜日・開始時刻・散水時間・散水間隔・温度 (センサ接続時のみ) |
| | 開始時刻 | 0:00 ~ 23:59 (1分単位) |
| | 散水時間 | 5秒 ~ 23時間 59分 55秒まで |
| 記録内容 | バルブ開閉履歴 (300回分) | |
| 通信 | Bluetooth4.0 | |
| アプリケーション | DoValve (Android OS 4.4以降, iOS 9.0以降) | |
| 付属品 | 保証書付取扱説明書 (本書)、リチウム電池 1本 | |
| オプション品 | 温度センサ TSB-1351 センサ延長ケーブル TR3C30 (温度センサ 1本につき 3mまで延長可能) | |

※1 適用水流量を超えて使用した場合、故障・動作不良の原因になります。水流量の範囲内でご使用ください

※2 バルブの取付け時に水がかかりそうな場合は、制御部を取り外して作業を行ってください

外觀図と寸法

単位 (mm)

