








散水レコーダ TR310A
本体 + 付属品 製品仕様

【本体仕様】 散水タイマー TR-310A	
大きさ	高さ 98 × 幅 96 × 奥行き 90 (mm)
重さ	約 300g (乾電池 2 本含む)
水流量 ※ 1	1 ~ 17L / 分 ※ 2 [水圧 0.3MPa (3kgf/cm ²)、市販ホース (φ 15) 30m を使用した場合 : 17 L]
使用可能な水圧	0.1 ~ 0.7MPa (1 ~ 7kgf/cm ²)
電源	単三アルカリ乾電池 2 本
電池寿命	約 12 ヶ月 (環境により異なります)
工場出荷時の状態	1 日 1 回 (散水時刻 : 6 : 00 / 散水時間 20 分間)
設定	水やり頻度 1 日 1 回、1 日 2 回、1 日 3 回、1 日 4 回、1 日おきに 1 回、2 日おきに 1 回、3 日おきに 1 回 (計 7 通り)
	水やり開始時刻 0:00 ~ 23:59 で設定
	水やり時間 0 ~ 99 分間で設定
	土の湿り具合※ 3 水滴アイコンの数 0 ~ 5 個で設定
その他のボタン操作	時刻合わせ すぐ水やりをする / 水を止める 水やり時間の延長 / 短縮

※ 1 水圧、チューブ (ホース) の長さにより変わります。
 ※ 2 この範囲を超えて使用した場合、故障、動作不良の原因になります。水流量の範囲内でご使用ください。
 ※ 3 オプションの水分センサを使用する場合のみ設定します。

【給水ホース仕様】 給水ホース	
長さ	1.5m (ホース部分)
内径	13mm

【水分センサ仕様】 TMC-3301	
大きさ	高さ 3.5 x 幅 18 x 奥行き 115 (mm)
ケーブルの長さ	3m
温度測定範囲	-9 ~ 60℃
使用環境温度	0 ~ 50℃

セット内容					
TR-310A	TR-310A の標準セットです。				
					
本体	給水ホース	留め具とネジ *4	アルカリ単三乾電池 *2	保証書付き取扱説明書	
TR-310AMS	TR-310A に水分センサ TMC-3301 が付属したセットです。				
					
本体	給水ホース	留め具とネジ *4	アルカリ単三乾電池 *2	水分センサ	保証書付き取扱説明書
TR-310R	TR-310A 本体の交換用です。				
					
本体	アルカリ単三乾電池 *2				